Інформація про отримання дозволу для ознайомлення з нею громадськості

Державне підприємство "Львіввугілля" Відокремлений підрозділ "Шахта "Великомостівська"
ДП "Львіввугілля" ВП "Шахта "Великомостівська"
(повне та скорочене найменування суб'єкта господарювання)

32323256

(ідентифікаційний код юридичної особи з ЄДРПОУ)

80000, Україна, Львівська область, місто Сокаль, вулиця Богдана Хмельницького, 26, (03257) 2-32-39 ,lvug@bis.net.ua

(місцезнаходження суб'єкта господарювання, контактний номер телефону, адресу електронної пошти суб'єкта господарювання)

80100, Україна, Львівська область, місто Шептицький, вулиця Львівська, 61
(місцезнаходження об'єкта/промислового майданчика)

Виробничий майданчик ВП "Шахта "Великомостівська" ДП "Львіввугілля" підпадає під пункт 3 частини 3 статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» про здійснення оцінки впливу на довкілля для видів планової діяльності та об'єктів та має висновок № 03.02-8222/2 від 30.09.2024.

Перелік та опис виробництв.

1.B.1.a. Неорганізовані викиди, що утворюються в процесі використання твердого палива: Видобуток та транспортування вугілля
2.C.7.d Зберігання, обробка та транспортування металопродукції

Опис груп(и) обладнання

ВП «Шахта «Великомостівська» ДП «Львіввугілля» була здана в експлуатацію в 1958 році, з потужністю 450 тис. тонн вугілля за рік. ВП Шахта «Великомостівська» ДП «Львіввугілля» знаходиться в місті Шептицький, Львівської області.

Об´єкти ВП Шахти «Великомостівська» знаходяться на одному промисловому майданчику, де розташовано 2 джерела викидів.

2 неорганізованих джерел викидів:

- пост зварювання та пропан-кисневий різак (джерело №103);
- відвал пустої породи (джерело №107).

На території виробничого майданчика ВП «Шахта «Великомостівська» розміщено такі джерела викидів забруднюючих речовин в атмосферу:

• Пост електрозварювання та пропан-кисневий різак (неорганізоване джерело викиду №103). Від поста зварювальних робіт електродами типу АНО-4 та при різці, в атмосферне повітря виділяються: заліза оксид, марганець і його сполуки, азоту діоксид, вуглецю оксид.

• Відвал пустої породи (неорганізоване джерело викиду № 107). При зберіганні пустої породи (площа 900 м^2) у відвалі, в атмосферу виділяється пил вуглепородний.

Проектна та фактична виробнича потужність та продуктивність технологічного устаткування, режим роботи устаткування, баланс часу роботи устаткування

Назва технологічного устаткування	Проектні значення виробничої потужності			Фактичне значення виробничої потужності		
	Потужність, продуктивність	Режим роботи	Баланс часу роботи	Потужність, продуктивність	Режим роботи	Баланс часу роботи
Електрозварювальний апарат	2 кВт	періодичний	1000	2 кВт	періодичний	480
Пропан-кисневий різак	2 кВт	періодичний	1100	2 кВт	періодичний	480

Терміни введення в експлуатацію технологічного устаткування, нормативний строк його амортизації, дата проведення останньої реконструкції або модернізації технологічного устаткування, зміни показників продуктивності устаткування внаслідок реконструкції у порівнянні з проєктними показниками

Назва технологічного устаткування	Терміни введення в експлуатацію технологічного устаткування	Нормативний строк амортизації	Дата проведення останньої реконструкції або модернізації технологічного устаткування	Зміни показників продуктивності устаткування внаслідок реконструкції у порівнянні з проєктними показниками
Електрозварювальний апарат	2003	25	-	-
Пропан-кисневий різак	2003	25	-	-

Таблиця 6.1. Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Порядковий номер	Забруднююча речовина		Фактичний обсяг викидів (т/рік)	Потенційний обсяг викидів (т/рік)	Порогові значення потенційних викидів для взяття на державний облік (т/рік)
	код	найменування			
1	2	3	4	5	6
1	06000	Оксид вуглецю	0,000759	0,000759	1,5
2	01003	Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо)	0,004241	0,004241	0,1
3	01104	Манган та його сполуки (у перерахунку на манган)	0,000377	0,000377	0,005
4	03001	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок більше 2,5 мкм і менше 10 мкм	3,985	3,985	1
5	04001	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2])	0,000597	0,000597	1
Усього для об'єкта / промислового майданчика			3,990974	3,990974	
Перелік найбільш поширених забруднюючих речовин					
1	06000	Оксид вуглецю	0,000759	0,000759	1,5
2	03001	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок більше 2,5 мкм і менше 10 мкм	3,985	3,985	1
3	04001	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2])	0,000597	0,000597	1
Усього			3,986356	3,986356	
Перелік небезпечних забруднюючих речовин					
1	01003	Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо)	0,004241	0,004241	0,1
2	01104	Манган та його сполуки (у перерахунку на манган)	0,000377	0,000377	0,005
Усього			0,004618	0,004618	
Перелік інших забруднюючі речовини, які викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами об'єкта/ промислового майданчика					
1					
Усього					
Перелік забруднюючих речовин, для яких не встановлені гігієнічні регламенти допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць					
1					
Усього					

Таблиця 6.4. Характеристика установок очистки газів

Номер джерела викиду	Найменування ГОУ	Забруднюючі речовини, за якими проводиться газоочистка			Ступень очищення	Назва та тип установки очистки газу	На вході в ГОУ			На виході з ГОУ			Ступінь очищення газу, %
		CAS № / CAS	код	найменування			об'ємна витрата газопилового потоку, $м^3/с$	масова концентрація, $мг/м^3$	масова витрата, г/с	об'ємна витрата газопилового потоку, $м^3/с$	масова концентрація, $мг/м^3$	масова витрата, г/с	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Відсутні													

Устаткування очистки газів у виробничому майданчику відсутні.

Таблиця 6.7. Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами від об'єкта / промислового майданчика

Забруднююча речовина		Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками
код	найменування	
1	2	3
06000	Оксид вуглецю	0,001
01003	Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо)	0,004
01104	Манган та його сполуки (у перерахунку на манган)	0,000
03001	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок більше 2,5 мкм і менше 10 мкм	3,985

1	2	3
04001	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2])	0,001
	Усього для підприємства:	**3,991**

Таблиця 6.8. Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин від виробничих та технологічних процесів, технологічного устаткування (установок)		
Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)		
2.C.7.d Зберігання, обробка та транспортування металопродукції		
Забруднююча речовина		Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками
код	найменування	
1	2	3
06000	Оксид вуглецю	0,001
01003	Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо)	0,004
01104	Манган та його сполуки (у перерахунку на манган)	0,000
04001	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2])	0,001
	Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою)	**0,006**

Таблиця 6.8. Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин від виробничих та технологічних процесів, технологічного устаткування (установок)		
Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)		
1.B.1.a. Неорганізовані викиди, що утворюються в процесі використання твердого палива: Видобуток та транспортування вугілля		
Забруднююча речовина		Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками
код	найменування	
1	2	3
03001	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок більше 2,5 мкм і менше 10 мкм	3,985
	Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою)	**3,985**

Перелік заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин

Заходи щодо досягнення встановлених нормативів граничнодопустимих викидів для найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин

Заходи щодо досягнення встановлених нормативів граничнодопустимих викидів для найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин не розробляються, оскільки фактичні викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря джерелами на підприємстві не перевищують встановлених нормативів гранично-допустимих викидів.

Заходи щодо запобігання перевищенню встановлених нормативів граничнодопустимих викидів у процесі виробництва

Систематично проводити технічне навчання та поглиблення знань обслуговуючого персоналу та керівників з питань технічної експлуатації технологічного обладнання, що здійснює викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря.

Здійснювати постійний контроль за технічним станом технологічного обладнання, вчасно проводити ремонтні роботи відповідно графіку ППР.

Заходи щодо обмеження обсягів залпових викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря

Заходи щодо обмеження обсягів залпових викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря не розробляються, оскільки обсяги залпових викидів забруднюючих речовин відсутні.

Заходи щодо остаточного припинення діяльності, пов'язаної з викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря, та приведення місця діяльності у задовільний стан

На підприємстві не планується впровадження заходів щодо остаточного припинення діяльності, пов'язаних з викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря та приведення місця діяльності у задовільний стан.

Заходи щодо охорони атмосферного повітря на випадок виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря

Заходи щодо охорони атмосферного повітря на випадок виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря відсутні.

Заходи щодо охорони атмосферного повітря при несприятливих метеорологічних умовах (НМУ)

Заходи щодо охорони атмосферного повітря при несприятливих метеорологічних умовах здійснюються відповідно до вимог Методичних вказівок "Регулирование выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях" (РД 52.04.52-85), затверджених Державним комітетом СРСР по гідрометеорології та контролю природного середовища 01.12.86, для об'єктів, які знаходяться в населених пунктах, де гідрометеорологічними організаціями ДСНС проводиться або планується проведення прогнозування несприятливих метеорологічних умов.

Для запобігання утворення підвищених рівнів забруднення атмосфери в подібних ситуаціях на підприємстві опрацьовуються заходи по скороченню викидів в період НМУ. Заходи по тимчасовому скороченню викидів в період НМУ є обов'язковим і повинні виконуватися підприємством після одержання попередження про підвищення рівня забруднення атмосфери.

Заходи щодо охорони атмосферного повітря при несприятливих метеорологічних умовах не передбачаються, оскільки об’єкт розташований в населеному пункті де прогнозування НМУ не проводиться.

Інші заходи, направлені на скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, в залежності від виробництв, технологічного устаткування

Інші заходи, направлені на скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, в залежності від виробництв, технологічного устаткування наведені в таблиці 10.1.

Таблиця 10.1. Заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин

Код виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)	Найменування заходу	Строк виконання заходу	Номер джерела викиду на карті-схемі	Загальний обсяг витрат за кошторисною вартістю, тис. грн	Очікуване зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря після впровадження заходу, т/рік
1	2	3	4	5	6
Відсутні					

Таблиця 10.2. Перелік заходів щодо охорони атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря

Найменування об'єкта підвищеної небезпеки	Місцезнаходження об'єкта підвищеної небезпеки	Найменування, маса, категорія небезпечної речовини чи групи речовин, що тимчасово або постійно використовуються, переробляються, виготовляються, транспортуються, зберігаються на об'єкті	Індивідуальна назва, клас небезпечних речовин та категорія небезпеки, за якими проводилася ідентифікація об'єкта	Найменування забруднюючих речовин, які у разі виникнення надзвичайної ситуації техногенного або природного характеру можуть надійти в атмосферне повітря	Найменування заходів щодо охорони атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайної ситуації	Найменування заходів щодо ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайної ситуації

1	2	3	4	5	6	7
Відсутні						

Виробничий майданчик ВП "Шахта "Великомостівська" ДП "Львіввугілля" віднесено до потенційно небезпечного об'єкта, тому перелік заходів щодо охорони атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря відсутні.

Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів

Нормативи граничнодопустимих викидів дотримуються, тому природоохоронні заходи для їх досягнення не застосовувались.

Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.

Фактичні обсяги викидів не перевищують нормативи гранично допустимих викидів, розрахунки розсіювання на межі санітарно-захисної не перевищують нормативи гранично допустимих викидів.